

高精度電子天びん

CJ series / 高精度タイプ CJ-S series / 校正分銅内蔵タイプ CJ-R series

最小表示1mgでIP65規格適合

ステンレスボディで、タフに使える電子天びん

音叉式  
カセンサ

防水・防塵  
IP65規格適合\*

サビ、腐食に強い  
ステンレス製ケース

※CJ-220S、320S、620Sを除く

音叉センサ  
5年保証



- 個数モード
- %モード
- カラットモード
- もんめモード
- 係数モード
- 比重モード
- 動物測定モード
- 最小表示切換機能
- コンパレータ機能
- 加算累計機能
- バーグラフ表示
- 自動校正分銅内蔵\*
- 周辺機器出力
- ISO/GLP/GMP対応印字
- ブザー警告
- RTS無償ダウンロード

※CJR seriesのみ

未来をはかる —  
**新光電子株式会社**

【ベーシックタイプ】

型式	CJ-220	CJ-320	CJ-620	CJ-820	CJ-2200	CJ-3200	CJ-6200	CJ-8200	CJ-15K
ひょう量(Max)	220g	320g	620g	820g	2200g	3200g	6200g	8200g	15kg
最小表示	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
直線性	±0.01g	±0.01g	±0.01g	±0.01g	±0.1g	±0.1g	±0.1g	±0.1g	±1g
再現性(σ)	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	φ140mm				W190×D190mm				
外形寸法(WDH)	206×312×89mm				206×312×89mm				
税抜価格	¥90,000	¥93,000	¥99,000	¥104,000	¥90,000	¥93,000	¥99,000	¥104,000	¥90,000

【高精度タイプ】

型式	CJ-220S	CJ-320S	CJ-620S	CJ-2200S	CJ-3200S	CJ-6200S	CJ-15KS
ひょう量(Max)	220g	320g	620g	2200g	3200g	6200g	15kg
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性	±0.003g	±0.003g	±0.003g	±0.03g	±0.03g	±0.03g	±0.2g
再現性(σ)	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ140mm			W190×D190mm			
外形寸法(WDH)	206×312×183mm(風防を含む)			206×312×89mm			
税抜価格	¥173,000	¥175,000	¥182,000	¥173,000	¥175,000	¥182,000	¥173,000

製品紹介動画



【校正分銅内蔵タイプ】

型式	CJR-320	CJR-620	CJR-3200
ひょう量(Max)	320g	620g	3200g
最小表示	0.01g	0.01g	0.1g
直線性	±0.01g	±0.01g	±0.1g
再現性(σ)	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ140mm		W190×D190mm
外形寸法(WDH)	206×312×89mm		206×312×89mm
税抜価格	¥160,000	¥166,000	¥160,000



ステンレスのタフなボディでお手入れしやすい、防塵・防水構造天びん

音叉式力センサだからできた、IP65規格適合の密閉構造と高分解能。水や塵はもちろん、耐薬品性・耐腐食性に優れたステンレス製(SUS304)なので、水で洗って粉塵や水分の多い現場でも安心です。

CJ-220S、CJ-320S、CJ-620SはIP44相当。

使用環境による表示の安定度を向上

はかりが風や振動などの影響を受けている場合は、設定を変更することにより、安定度を改善することができます。安定判別を大きくして応答速度を遅くすると、安定しやすくなります。使用環境に合わせた安定度の設定が可能です。

多様な計量モード

比重、パーセントをはじめ個数はかり、動物はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。小さなボディで多様な計量用途に対応できるたのもしい一台です。

大型バックライト液晶表示

大きく見やすい高さ18mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。操作中断が続くと自動的にオフになり、消費電力をおさえます。

オプション

型式	製品名	税抜価格
-R4	RS-422A双方向出力(Dsub 9P)	¥25,000
-BZ	ブザー出力(判別結果をブザーで知らせる)	¥20,000
-LM	リレー出力(Din 8P)	¥35,000
-LS	フルバック出力(ブザー+リレー出力)	¥50,000
-BT	乾電池駆動(CJ/CJR series)	¥20,000
-DS	ダイレクトスタート	¥10,000
-AP(S)	動物計量皿(小)CJ(S/R)620/820専用	¥40,000
-AP(M)	動物計量皿(中)CJ(S/R)2200~6200専用	¥50,000
-AP(L)	動物計量皿(大)CJ(S)8200~15K専用	¥60,000
-DU	床下ひょう量(下吊り)*	¥10,000
防水ケーブル	RSWPケーブル(Dsub WP9P~Dsub 9P)3m	¥20,000
防水ケーブル	RSWPケーブル(Dsub WP9P~Dsub 9P)4.5m	¥25,000

\*床下ひょう量(下吊り)使用時は、IP65規格適合外となります。  
※-BTと-LM、-LS、-BZの併用はできません。

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥140,000
CSP-160II	プリンタ	¥72,000

共通仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 CJ/CJ-S...外部校正分銅によるスパン調整  
CJR.....内蔵校正分銅による半自動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 5~35°C、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
- 電源 CJ/CJR...専用ACアダプタ(乾電池駆動はオプション)  
CJ-S.....専用ACアダプタ・乾電池単3乾電池4本(別売)  
RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備

● 代理店



未来をはかる——  
**新光電子株式会社**

本社・東京 〒173-0004 東京都板橋区板橋 1-52-1  
TEL: 03-5944-1642 FAX: 03-6905-5526

名古屋 〒451-0051 名古屋市西区則武新町 3-7-6  
TEL: 052-561-1138 FAX: 052-561-1158

関西 〒651-2132 神戸市西区森友 2-15-2  
TEL: 078-921-2551 FAX: 078-921-2552

開発・製造 つくば事業所

https://www.vibra.co.jp



製品改良にともない予告なく仕様外観などを  
変更させていただく場合があります