

本質安全防爆構造電子天びん

CZ-B series / CZ-BS series 高精度タイプ

コンパクトな防爆天びん登場

サビや薬品に強いステンレスボディ

音叉式
カセンサ

防水・防塵
IP65規格適合*

サビ、腐食に強い
ステンレス製ケース

※CZ-B320S、620SiはIP44相当または準拠

音叉センサ
5年保証



【ベーシックタイプ】

型式	CZ-B320	CZ-B620	CZ-B3200	CZ-B6200	CZ-B15K
ひょう量(Max)	320g	620g	3200g	6200g	15kg
最小表示	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	1g
直線性	±0.01g	±0.01g	±0.1g	±0.1g	±1g
再現性(σ)	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	φ140mm		190×190mm		
外形寸法(WDH)	212×322×92mm		212×322×92mm		
本体重量	約2kg		約2.5kg		
税抜価格	¥260,000	¥290,000	¥260,000	¥290,000	¥260,000

【高精度タイプ】

型式	CZ-B320S	CZ-B620S	CZ-B3200S1	CZ-B6200S1	CZ-B15KS2
ひょう量(Max)	320g	620g	3200g	6200g	15kg
最小表示	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性	±0.003g	±0.003g	±0.03g	±0.03g	±0.2g
再現性(σ)	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ140mm		190×190mm		
外形寸法(WDH)	212×322×183mm (ガラス風防標準装備)		212×322×92mm		
本体重量	約2kg		約2.5kg		
税抜価格	¥420,000	¥450,000	¥370,000	¥400,000	¥370,000

共通仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
- スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 表示部 バックライト液晶表示、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁
- 温湿度範囲 0～40℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
- 電源 単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本
連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)
- 出力 IR通信

高精度と優れた防塵・防水構造

音叉式力センサだからできた、IP65規格適合の密閉構造と高分解能。ボディは、水や塵はもろちん耐薬品性・耐腐食性に優れたSUS304ステンレス製なので、水で洗えて粉塵や水分の多い現場でも安心です。CZ-B320S、620SはIP44相当または準拠。

オートオフ機能搭載 大型バックライト液晶表示

見やすい文字高さ18mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。操作中断が続くと自動的にOFFになり、消費電力をおさえます。

計量可能範囲がひとめでわかる バーグラフ表示

ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。重い風袋を使用した際にあとどれくらいはかれるかなど、計量可能の範囲がひとめでわかります。

IR通信でデータロガー・ Bluetooth出力に対応

IR通信ポートを標準装備、計量データをデータロガー(DLZ-200)、Bluetooth出力ユニット(BTZ)に送信できます。

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
DLZ-200	データロガー	¥165,000
CSP-160 IR	IR通信プリンタ	¥80,000
BTZ	Bluetooth出力ユニット	¥165,000
—	はかり取り付け金具(DLZ、BTZ用)	¥20,000



CZ-B3200



CZ-B320S



データロガーDLZ(オプション)と
取り付け金具(オプション)使用

低消費電力でEco Friendly

低消費電力設計なので、連続約200時間の駆動が可能です(単3アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)。表示部バックライトのオートオフ機能で、さらに消費電力を抑制します(電池交換は必ず非危険箇所で行ってください)。

未来をはかる —— 新光電子株式会社

本社・東京 〒173-0004 東京都板橋区板橋 1-52-1
TEL : 03-5944-1642 FAX : 03-6905-5526


名古屋 〒451-0051 名古屋市西区則武新町 3-7-6
TEL : 052-561-1138 FAX : 052-561-1158

関西 〒651-2132 神戸市西区森友 2-15-2
TEL : 078-921-2551 FAX : 078-921-2552

開発・製造 つくば事業所

<https://www.vibra.co.jp>

● 代理店



製品改良にともない予告なく仕様外觀などを
変更させていただく場合があります