

ポータブルCO₂ガステスター

ワケンビーテックが設計・開発したポータブルガステスターです。
設計から製造までを国内で行っている国産品です。コンパクト設計のため持ち運びが容易で、
日常的なインキュベーターのCO₂/O₂濃度チェックに最適な製品です。
カラー液晶画面で見やすく、シンプルな操作で誰でも簡単に使用できます。



PORTABLE CO₂ GAS TESTER

小型・軽量設計

インキュベーターのCO₂/O₂濃度測定に最適
※オプション

microSDカード※を挿入することで
計測データを自動保存

※microSDカードは製品に含まれておりません。別途ご購入ください。

定期的な校正(推奨1回/年)が必要



ワケンビーテック株式会社

仕様

カタログ番号	WKN-GT100
モデル	GT100
品名	ポータブルCO ₂ ガステスター
CO ₂ 測定範囲	0 ~ 15%
CO ₂ 測定精度	0~8% : ±0.3% 8.1~15% : ±0.6%
O ₂ (オプション) 測定範囲	0 ~ 22%
O ₂ (オプション) 測定精度	1.0~10.0% : ±0.3% 10.1~18.0% : ±0.6%
重量	約360g (O ₂ オプション搭載時 : 375g) ※電池含まず
環境温度	+5℃ ~ 45℃
相対湿度	0 ~ 80% RH
同梱物	コマフィルター (5.0μm, PTFE) 2個 (うち予備1個) サンプルチューブ 1.5m (外径6mm, 内径4mm) 1本 USBケーブル 1.5m (type-A to C) 1個 MINICell用 変換アダプター (外径 : 4mm, 内径 : 2mm) 1個 Forma310GP/320GP, 4110用 変換アダプター (外径 : 9mm, 内径 : 5mm) 1個
外寸法 (mm)	105 (W) × 56 (D) × 155 (H) ※フィルターアダプター (約15mm) を含む
電源	単三電池 3本 (別売) または5V (USB-Type C)

※本製品は防爆構造ではありません。爆発性雰囲気が発生する可能性がある場所で本製品を使用しないでください。



製品情報

注文案内

カタログ番号	品名	容量	希望小売価格 (円・税別)
WKN-GT100	ポータブルCO ₂ ガステスター GT100	1台	184,000
WKN-GT100-1	GT100用 O ₂ オプション	1式	55,000
WKN-GT100-C	GT100用 ハードケース	1個	25,000
WKN-GT100-F	GT100用 コマフィルター (5.0μm, PTFE)	5個	5,000
WKN-GT100-PCAL	GT100 出荷時校正証明書発行※1	1件	30,000
WKN-GT100-CAL	GT100 定期校正 (校正証明書付) ※1※2	1件	52,000

※1 CO₂、CO₂/O₂ともに同額の費用で承ります。

※2 定期校正はセンドバック方式になります。製品の返送費用はお客様負担でお願いします。

使用例



Thermo CO₂インキュベーター i160



Thermo CO₂インキュベーター 320GP
(Forma310GP/320GP, 4110用変換アダプターを使用)



MINICell
(MINICell用変換アダプターを使用)

※本カタログ掲載品は全て研究用です。医療用には使用できませんのでご注意ください。

※仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。価格には消費税は含まれておりません。



ワケンビーテック株式会社

WAKEN B TECH CO., LTD.

東京支店 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階
TEL (03) 5621-2420 / FAX (03) 5621-2421
西日本営業部 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目2番62号
TEL (077) 561-0081 / FAX (077) 561-0082

サポート
デスク

使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ



0120-749-810

営業時間 月曜~金曜 9:00~17:00 (祝祭日・弊社休日を除く)



販売店